



PEINTURE AMBIANCE ALIMENTAIRE

SOLUTION INTÉRIEURE MURS ET PLAFONDS SPÉCIFIQUE

PROPRIÉTÉS

- Participe à l'hygiène et au confort des lieux.
- Possède un très grand pouvoir couvrant et opacifiant.

DESCRIPTION

Peinture blanche monocouche, destinée aux locaux à ambiance alimentaire.

Convient idéalement en intérieur sur murs et plafonds en plâtre, ciment, plaque cartonnée, fibre de verre, bois, pierres, briques, parpaings, crépis et tous supports poreux.

Mat velouté à aspect légèrement pommelé.

FINITION

Blanc velouté

FORMAT

2,5L

USAGE

Intérieur



EU Ecolabel : FR/044/022



Édité le 26/04/2023

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I, Classe 7b2 selon NFT36-005
Nature	À base de résine acrylique spéciales
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.28 +/-0.05
Brillance à 60°	10 à 20
Point éclair	Non classé inflammable
Supports d'application	Tous supports poreux
Rendement	10 m ² au litre par couche
Séchage	Sec au toucher : 60 minutes - Seconde couche : 12 heures - Sec et dur : 24 heures
Matériel d'application	Pinceau, rouleau ou pistolet
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils	Eau immédiatement après utilisation
Stockage	Minimum 1 ans dans son emballage hermétique d'origine Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max.10 g/l.

RECOMMANDATIONS

- Les supports seront brossés et dépoussiérés, grattés pour supprimer toutes les particules friables non adhérentes.
- Les ciments et bétons devront avoir plus d'un mois de séchage (1 mois par tranche de 5 cm d'épaisseur) et être parfaitement durs et cohérents.
- Les joints et enduits de plâtre auront été poncés et parfaitement dépoussiérés.
- Les fonds seront parfaitement secs et sains à l'application.
- Les matériaux souillés et les supports trop alcalins (ciment neufs) seront traités avec notre préparateur SHAMPOOING SOL*.
- Les supports doivent être parfaitement dégraissés.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés

APPLICATION

- Peinture prête à l'emploi, bien remuer avant usage. Toute dilution peut entraîner une diminution des propriétés de la peinture. Elle ne s'applique qu'à l'intérieur.
- S'utilise généralement en une couche en rénovation (monocouche), une seconde couche pouvant être nécessaire en travaux neufs ou sur supports non peints. Dans ce cas, la première sera diluée (10-15 % d'eau) et permettra de bloquer les fonds très absorbants, diminuant ainsi la consommation des couches suivantes.
- L'application se fait au pinceau, au rouleau ou au pistolet (une dilution <5% sera peut-être nécessaire dans ce cas). Adapter votre matériel au support d'application. Pour les plafonds préférer un rouleau à poil long 14 à 18 mm. Pour les murs et autres surfaces privilégier un rouleau 12 mm.
- Pour une application sur support difficile et/ou non poreux (faïence, plastique, métal), utiliser au préalable un primaire multisupport ou un primaire spécifique adapté à votre support (tel que par exemple la sous-couche GALVA PLASTIQUE Oxi*).
- Lavable et lessivable, attendre au minimum 48h avant le premier nettoyage.
- Pour contact alimentaire indirect, la peinture n'exerce aucune influence sur les aliments tant qu'il n'y a pas contact entre les deux.
- Ne convient pas pour la mise en peinture d'évier, ni de système de cuisson.

Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.

*Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 26/04/2023.**

Oxi est une marque



DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Retrouvez toutes nos solutions sur

oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au

+33 (0)1 60 86 48 70