



# ANTIVERDISSURES HYDROFUGE

## SOLUTION EXTÉRIEURE ANTI-VERDISSURES

### PROPRIÉTÉS

- Protection longue durée sans rinçage.
- Action préventive et curative.
- Formule concentrée exclusive double action.
- Sans javel ni acide.

### DESCRIPTION

ANTIVERDISSURES HYDROFUGE est destiné à éliminer les verdissures, il forme en même temps une barrière invisible contre les intempéries.

Il va limiter la pénétration de l'eau dans le support optimisant ainsi la durée du traitement.

Il est parfaitement adapté sur tous les supports horizontaux et verticaux courants.

Une fois dilué aux doses indiquées, il ne dégrade pas les matériaux.

**FINITION**

NC

**FORMAT**

5L

**USAGE**

Extérieur

Édité le 06/05/2022

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Nature</b>	Siliconate de potassium
<b>Solvant</b>	Eau
<b>Densité à 25°C</b>	1.0 +/- 0.05
<b>Point éclair</b>	Non classé inflammable
<b>pH</b>	7-8
<b>Supports d'application</b>	Tuiles, ardoises, fibre-ciment, shingles, briques, pierres, crépis, béton, carrelage, asphalte
<b>Rendement</b>	5 -6 m <sup>2</sup> par litre dilué (pour coller avec les dilutions mise avant correction)
<b>Séchage</b>	Minimum 48 heures sans pluie
<b>Matériel d'application</b>	Pulvérisation, brosse
<b>Nettoyage des outils</b>	Immédiatement à l'eau savonneuse
<b>Dilution</b>	Verdissures légères : 5L + 15L d'eau pour traiter jusqu'à 120 m <sup>2</sup> Verdissures développées : 5L + 10L d'eau pour traiter jusqu'à 90 m <sup>2</sup> .
<b>Stockage</b>	Minimum 5 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

## RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel ou sur supports gelés, par temps pluvieux, humide ou par vent fort. Les meilleurs résultats sont obtenus au printemps et en été.
- Par temps très froid, les résultats sont moins spectaculaires.
- Température d'application : 10°C à 25°C.
- Protégez la végétation environnant la surface à traiter.
- Éviter le ruissellement du traitement vers les bassins, cuves à eau et fosses septiques.
- Bien refermer le bidon après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Craint le gel au stockage.
- La mise en peinture après un hydrofuge n'est pas recommandée, utiliser plutôt nos anti verdissures Oxi.
- ANTIVERDISSURES HYDROFUGE est neutre vis-à-vis des matériaux. Le support étant parfaitement nettoyé, débarrassé de salissures et pollutions pouvant masquer l'état original, une différence visuelle peut-être révélée après traitement.  
De plus, un contact prolongé avec des verdissures, lichens...peut à terme ternir le support.

## APPLICATION

- Suivre les dilutions recommandées.
- ANTIVERDISSURES HYDROFUGE s'utilise sur supports grattés, débarrassés de verdissures et végétations développées (brossage, grattage, nettoyeur basse pression).
- S'applique en pulvérisation ou badigeonnage, en une passe généreuse en cherchant à bien imprégner le support. Une performance maximale du produit nécessite un contact et une imprégnation totale du végétal. Les lichens peuvent nécessiter une double application.
- L'action sera progressivement visible jusqu'à disparition totale des organismes. La disparition définitive s'effectue entre 2 et 6 mois selon l'état du support.
- Un rinçage n'est pas nécessaire.

## SÉCURITÉ

UTILISATION : TP10.

Substances actives : composés de l'ion ammonium quaternaire, benzyl en C12-C16, alkyl diméthyles, chlorures : 400g/kg (CAS 68424-85-1)

N° enregistrement à l'inventaire biocide : 60198.

Type de préparation : liquide.

Conserver hors de la portée des enfants.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

Délai d'apparition de l'effet biocide : quelques jours.

Durée d'action de l'effet biocide et intervalle à respecter entre les applications : 6 mois.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 06/05/2022.**

---

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
**oxi-peintures.com**

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**