



# DESTRUCTEUR DE ROUILLE L'EFFICACE

## SOLUTION EXTÉRIEURE PRODUIT DE PRÉPARATION

### PROPRIÉTÉS

- Formule concentrée.
- Evite le brossage, décapage ou ponçage fastidieux.
- Dérochant.

### DESCRIPTION

L'EFFICACE est destiné à éliminer la rouille, la calamine et l'oxydation par transformation chimique.

Il s'utilise sur de nombreux supports oxydés et prépare également l'accrochage des peintures sur la rouille ou support galva, alu.

**FINITION**  
NC

**FORMAT**  
0,5L / 1L

**USAGE**  
Extérieur

Édité le 06/06/2022

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Nature</b>	À base de tensio actifs et d'acide phosphorique
<b>Densité à 25°C</b>	0.91 +/-0.05
<b>Viscosité</b>	Coupe CF4 13'' +/-2''
<b>Point éclair</b>	Non classé inflammable
<b>pH</b>	1.6
<b>Supports d'application</b>	Fer, acier, galva, alu
<b>Rendement</b>	Selon dilution sur rouille légère 10 m <sup>2</sup> par litre. Sur rouille développée 3 m <sup>2</sup> par litre
<b>Séchage</b>	Recouvrement sous 48h en utilisation transformateur de rouille Dérochant : 30 min avant rinçage recouvrement dès séchage.
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, brosse, pulvérisateur (buse plastique)
<b>Nettoyage des outils</b>	Immédiatement et abondamment à l'eau savonneuse
<b>Dilution</b>	Rouille légère : 0,5L d'EFFICACE+ 1,5L d'eau Rouille développée : 0,5L d'EFFICACE+ 0,5L d'eau Dérochage : 0,5L d'EFFICACE+ 0,5L d'eau
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

## RECOMMANDATIONS

- Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (>25°C), en plein soleil ou en cas de risque de pluie.
- Les supports devront être débarrassés de la rouille friable par brossage ou ponçage.
- Protéger du contact les zones non destinées à être traitées. Nettoyer, rincer et sécher immédiatement les éclaboussures
- Ne jamais le mélanger avec un autre produit de nettoyage (javel, débouche évier, produit ammoniacal, ...)
- Rincer systématiquement si possible à l'eau tiède.

## APPLICATION

- Diluer le produit selon les dilutions recommandées en fonction de l'état du support. Se munir d'un vêtement de protection approprié, de gants et d'un appareil de protection des yeux et du visage. Choisissez un contenant non métallique suffisant pour accueillir la totalité du mélange. Commencer par ajouter l'eau (au moins 50% de la quantité nécessaire à la dilution), ne jamais verser le DESTRUCTEUR DE ROUILLE en premier lors de la dilution. Homogénéiser le mélange avec une spatule ou un autre instrument plastique ou bois.
- Comme destructeur de rouille :
  - Appliquer le mélange au pinceau ou à la brosse et laisser agir 24 heures.
  - Rincer abondamment à l'eau puis laisser bien sécher avant de recouvrir d'un produit antirouille dans les 48 heures.
- Comme dérochant :
  - Sur alu et galva. Appliquer le mélange au pinceau ou à la brosse et laisser agir au moins 30 minutes. Le support doit blanchir et mater légèrement.
  - Rincer abondamment à l'eau puis recouvrir d'un produit antirouille dès que possible après séchage complet (moins de 24h).

## SÉCURITÉ

C Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site [oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Ne pas abandonner dans la nature.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 06/06/2022.**

---

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
**[oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com)**

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**