



# PEINTURE LAQUE DÉCOR

## SOLUTION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE PEINTURE LUDO-DÉCORATIVE

### PROPRIÉTÉS

- Très bonne résistance aux chocs et aux rayures.
- Haute lessivabilité.
- Beau rendu et un bon pouvoir couvrant.
- Grand choix de couleur, miscible entre elles.

#### FINITION

Haut satin

#### FORMAT

60ML

#### USAGE

Intérieur/  
Extérieur

### DESCRIPTION

Laque émaillée brillante à l'eau, destinée à la décoration ou la rénovation des objets, des meubles, des bibelots, des menuiseries.

S'applique en intérieur et extérieur sur fers, bois, plâtres, cartons, plastiques, cuirs...



Édité le 02/03/2022

(\*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Blanc



Galet



Beige



Caramel



Chocolat



Gris clair



Carbone



Citron



Bouton d'or



Abricot



Clémentine



Rouge coquelicot



Rouge rubis



Framboise



Gentiane



Bleu breton



Bleu turque



Bleu nuit



Fushia



Figue



Pourpre



Vert anis



Vert pomme



Grany



Émeraude



Vert jardin



Vert forêt



Noir

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Classification** Famille I, Classe 4a/7b2 selon NFT36-005

**Nature** À base de résine alkydes et acryliques

**Solvant** Eau

**Densité à 25°C** 1.06 à 1.15 +/-0.05 selon teinte

**Brillance à 60°** >60

**Point éclair** Non classé inflammable

**Supports d'application** Tout support

<b>Rendement</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>Séchage</b>	Sec au toucher : 90 minutes - Seconde couche : 6 heures - Sec et dur : 48 heures
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau, aérographe
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi / eau pour utilisation aérographe.
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau immédiatement après utilisation.
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 140g/l (2010). Ce produit contient max. 25g/l.

## RECOMMANDATIONS

- Les supports doivent impérativement être sains, propres, secs et parfaitement dépolissés.
- Ils doivent être exempts de toute matière non adhérente et parfaitement dégraissés.
- La rouille sera rapidement brossée ou grattée pour supprimer les particules friables et les écailles très formées.

## APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi, bien mélanger avant utilisation.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité.
- Ne pas appliquer sur supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
- Sur support plastique, poncer légèrement le support et faire un essai préalable. Le cas échéant, utiliser un primaire spécifique comme la sous-couche Oxi GALVA PLASTIQUE\*.
- Utiliser des pinceaux de qualité pour peinture acrylique pour avoir le bon rendu.
- S'applique au pinceau en 2 couches fines.
- Poncer légèrement entre les couches.
- Pour une application à l'aérographe, diluer la peinture à l'eau. Ne pas dépasser 10% d'ajout. Toute dilution entraîne une baisse des propriétés de couvrant proportionnelle à la quantité de diluant ajouté.
- Appliquer à distance constante du support en traitant les surfaces par couches croisées. L'application doit se faire en mouvement pour éviter les surdosages et coulures. Dans la mesure du possible, le déplacement de l'aérographe par rapport au support doit être régulier et sans à-coups. Dans le cas de coulure, essuyer immédiatement le surplus de produit avec un chiffon absorbant non pelucheux ou étaler le produit en trop à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau.
- Une application en aérographe ne dispense pas d'une préparation rigoureuse du support comme décrite plus avant.

\*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site [oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 02/03/2022.**

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
**[oxi-peintures.com](http://oxi-peintures.com)**

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**