



PROTÈGE JOINTS

Description	<p>Produit imperméabilisant destiné à recouvrir périodiquement les joints de ciment d'une pellicule invisible et neutre.</p> <p>Protège efficacement des salissures, des graisses et du calcaire.</p> <p>S'applique idéalement dans les salles de bains, les cuisines et sur les plans de travail.</p>
Application	<p>Les joints doivent être propres et secs.</p> <p>Nettoyer les joints salis avec un détergent et laisser sécher 24 heures.</p> <p>Appliquer le produit sur le joint à l'aide d'un pinceau et laisser pénétrer 3 à 5 minutes.</p> <p>Enlever l'excédent à l'aide d'un chiffon propre.</p> <p>Une deuxième couche peut être appliquée après 2 heures si le joint absorbe toujours l'eau.</p> <p>Après 48 heures, nettoyer complètement la surface.</p>
Recommandations	<p>Ne pas dépasser une surface de 2 à 3 m² à la fois.</p>
Sécurité	<p>Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site.</p>
Date d'édition	<p>Janvier 2018</p>

Caractéristiques techniques

Nature	Polymère fluoré
Densité	1,03 ± 0,05
Aspect	Liquide laiteux
Odeur	Faible odeur
Temps de séchage	Laisser pénétrer 3 à 5 minutes
Rendement	140 m ² de surface carrelée par litre
Nettoyage des outils	A l'eau
Matériel d'application	Pinceau
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 5g/l COV.

Conditionnement

0,5L

Destination	Matériel d'application	Séchage	Nettoyage	Emission dans l'air intérieur
Intérieur	Pinceau	Laisser pénétrer 3 à 5 mn	Eau	Picto A+

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70