

PRODUIT FAÇADE







PEINTURE BETON ABSOLUE

Description	<p>Protection colorée mate en phase aqueuse à fonction hydrofuge, destinée à protéger et décorer les éléments de maçonnerie extérieure neufs ou anciens : clôtures, murets, façades, soubassements... De qualité exceptionnelle, PEINTURE BETON ABSOLUE offre une tenue de très longue durée, garantie 10 ans* en surface verticale. PEINTURE BETON ABSOLUE s'applique en extérieur sur béton, ciment, mortier... Protection colorée extrêmement résistante aux conditions climatiques et aux pollutions atmosphériques les plus sévères. Très haute tenue des couleurs. PEINTURE BETON ABSOLUE est microporeux, il laisse donc respirer le support. Formule à base d'eau, sans odeur de solvant, ce qui préserve votre santé et l'environnement.</p>
Application	<p>Le support doit être sain, propre et sec. Respecter l'ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial. COULEUR ABSOLUE BÉTON s'applique en deux couches fines dont la première diluée à 10% d'eau, afin de bien pénétrer le support. En cas d'application au pistolet, une troisième couche peut être nécessaire. Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes. Le rendement peut varier de manière importante en fonction du support et du mode d'application. Outils : pinceau, rouleau ou pistolet professionnel. Séchage : sec au toucher : 1 heure. 2ème couche : 4 heures. Sec et dur : 24 heures. Le séchage dépend des conditions climatiques, il est donné en général pour des températures autour de 20°C et d'un taux d'humidité < 50%. Le séchage complet qui permet d'obtenir les qualités définitives du produit, est obtenu au bout de 10 jours environ. Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.</p>
Recommandations	<p>La finition est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène. Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, par temps sec, stable et non venteux. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil), sur supports gelés ou en cas de risque de pluie. Traiter impérativement les moisissures, les verdissures et les lichens avec un ANTI VERDISSURES Oxi. Nettoyer le support à l'eau froide à l'aide d'un jet ou d'un nettoyeur haute pression (< 60 bars) pour éliminer les traces de salissures, encrassement... Laisser sécher 24 heures minimum avant de peindre. Sur supports bruts neufs: les ciments et bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide d'une solution acide adaptée ou de notre SHAMPOOING CIMENT Oxi, suivi d'un rinçage parfait. Sur supports bruts anciens : veillez au nettoyage, dégraissage, et toute autre action permettant d'obtenir un support sain, propre et cohérent. Laisser sécher parfaitement après nettoyage. Sur supports peints : supprimer les anciennes peintures par nettoyage haute pression (< 60 bars), décapage, grattage ou sablage afin d'obtenir un support brut sain et propre. Laisser sécher parfaitement après nettoyage. Au sol le trafic léger est conseillé 5/6 jours après application. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Craint le gel au stockage.</p>
Sécurité	<p>Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p>
Date d'édition	<p>Juin 2018</p>

Caractéristiques techniques

Nature	À base de résines acrylique / alkyde
Densité	1,14 ± 0,04 à 25°C selon teintes
Aspect	Mat
Odeur	Faible odeur
Temps de séchage	Sec au toucher : 1 heure Seconde couche : 4 heures
Rendement	8 à 12 m ² au litre
Nettoyage des outils	Eau savonneuse
Matériel d'application	Pinceau, rouleau ou pistolet professionnel
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 130 g/L (2010). Ce produit contient au max. 129 g/L de COV.

Teintes

	Blanc		Gris antique		Gris anthracite		Ton bois
--	-------	---	--------------	---	-----------------	---	----------

Conditionnements

2L5

Destination	Matériel d'application	Séchage	Nettoyage	Garantie*
Extérieur	Pinceau, rouleau ou pistolet professionnel	1 heure	Eau savonneuse	10 ans* en vertical

* La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises Durieu S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
Z.A.I. La Marinière
2 Bis rue Charles de Gaulle
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**