



## APPUIS DE FENÊTRE

### Peinture monocouche tenue 10 ans

<b>Description</b>	<p>Peinture monocouche haute performance, destinée à la rénovation et la mise en valeur des accessoires façades comme les appuis de fenêtres, bas de murs, balustres ou couvres murs. S'applique facilement sur tous supports en briques, parpaings, ciments, crépis et tous matériaux poreux.</p> <p>Microporeuse, la peinture laisse respirer le support.</p> <p>Lessivable, cette peinture ne fissure pas, ne s'écaille pas et ne s'encrasse pas.</p> <p>Peinture résistante et durable jusque 10 ans.</p>
<b>Préparation des supports</b>	<p>Supprimer les anciennes peintures et revêtements non adhérents par brossage ou grattage. Les supports friables, désagrégés, poudreux seront fixés et durcis par notre DURCISSEUR DE FONDS*.</p> <p>Les mousses et verdissures seront obligatoirement traitées avec un produit antimousse OXYTOL.</p> <p>Les ciments neufs doivent avoir au moins 2 mois de séchage et être ensuite neutralisés à l'aide d'une solution acide adaptée, puis parfaitement rincés.</p> <p>Les adjuvants et hydrofuges compromettent le bon accrochage des peintures.</p> <p>En cas d'incertitude, un essaie préalable doit être effectué.</p>
<b>Application</b>	<p>Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.</p> <p>Les supports seront, brossés et dépoussiérés.</p> <p>Monocouche en rénovation, s'applique en 2 couches sur matériaux bruts ou très absorbant (1ère couche diluée à 10-15% d'eau).</p> <p>Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffée (&gt; 25°C), en plein soleil, en cas de risque de pluie ou d'humidité nocturne.</p>
<b>Sécurité</b>	<p>Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p>
<b>Date d'édition</b>	<p>Mars 2009</p>

### Caractéristiques techniques

<b>Nature</b>	Revêtement à base de copolymères acryliques
<b>Densité</b>	1,31 ± 0,02 à 25°C
<b>Viscosité</b>	19-21 poises à 25°C
<b>Aspect</b>	Satin
<b>Odeur</b>	Sans odeur
<b>Temps de séchage</b>	Sec au toucher : 1 heure Recouvrable : 12 heures
<b>Rendement</b>	8 m <sup>2</sup> au litre par couche
<b>Nettoyage des outils</b>	Eau immédiatement
<b>Matériel d'application</b>	Rouleau poils longs, brosse ou pinceau

### Précautions d'emploi

Tenir hors de portée des enfants. Craint le gel au stockage.

### Teintes

Blanc teintable, Ton pierre, Meulière, Pierre rosée, Gris clair, Ocre du Roussillon

### Conditionnements

1 L – 2,5 L

Destination	Matériel d'application	Température d'application	Séchage	Nettoyage	Garantie
Extérieur	Rouleau poils longs, brosse ou pinceau	10-30°C sans humidité	Sec au toucher : 30 minutes 2 <sup>ème</sup> couche : 4 heures	Eau immédiatement	10 ans*

\* La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises Durieu S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

\* Même fabricant

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**DURIEU S.A.**  
Z.A.I. La Marinière  
2 Bis rue Charles de Gaulle  
91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.oxi-peintures.com](http://www.oxi-peintures.com)

**Notre département technique  
répond à vos questions  
au +33 (0)1 60 86 48 70**