



# RÉNOVATEUR ABSOLUE

## SOLUTION EXTÉRIEURE PRÉPARATION

### PROPRIÉTÉS

- Combine plusieurs principes actifs performants permettant une triple action :
  - Décontamination
  - Nettoyage
  - Effet éclaircissant.

### DESCRIPTION

Le RÉNOVATEUR ABSOLUE va traiter de façon curative et préventive les verdissures, les lichens, les champignons et tous les micro-organismes tout en détachant les salissures et autres encrassements des supports sans effort. C'est un produit sans javel ni acide.

**FINITION**  
NC

**FORMAT**  
5 L

**USAGE**  
Extérieur

Édité le 25/01/2024

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Nature</b>	Nettoyant alcalin
<b>Solvant</b>	Eau
<b>Densité à 25°C</b>	1.0 ± 1
<b>Point éclair</b>	Non classé inflammable
<b>pH</b>	11 - 12
<b>Supports d'application</b>	Briques, pierres, crépis, peintures, bétons, carrelages, pavés autobloquants, composites, tuiles, ardoises
<b>Rendement</b>	5 m <sup>2</sup> au litre
<b>Séchage</b>	Au moins 24 heures sans pluie
<b>Matériel d'application</b>	Pinceau ou rouleau
<b>Nettoyage des outils</b>	Immédiatement à l'eau savonneuse
<b>Dilution</b>	Ne pas diluer
<b>Stockage</b>	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

## RECOMMANDATIONS

- Température d'application : entre 10 et 25°C. Craint le gel au stockage.
- Ne pas appliquer en plein soleil, par temps de gel, humide ou par vent fort. Les meilleurs résultats sont obtenus au printemps et en été.
- Ne jamais mélanger à d'autres produits (savon, acide, javel, détergent).
- Si un autre produit a été appliqué avant l'utilisation du RÉNOVATEUR ABSOLUE, veuillez rincer parfaitement.
- Protéger soigneusement les supports environnants pour éviter les traces laissées par les éclaboussures.
- Ne pas appliquer (même dilué) sur métaux sensibles comme l'aluminium, le zinc, le cuivre, le plomb ainsi que sur les surfaces métalliques, le verre, les pierres polies (marbre...).  
Les pierres naturelles fragiles doivent aussi être protégées. Éviter l'application sur goudrons et bitumes.
- Lors du traitement éviter le ruissellement vers les ruisseaux, étangs, puits, mares...
- Protégez la végétation environnant la surface à traiter.
- Port de gants, lunettes et manches longues recommandé.

## APPLICATION

- Gratter rapidement ou balayer les verdissures très développées. Si le support est fortement contaminé, l'usage préalable d'un nettoyeur haute pression ou basse pression sur les supports délicat (briques...) est conseillé.
- S'applique par pulvérisation ou badigeonnage en cherchant à bien imprégner les salissures importantes. S'assurer qu'il n'y a pas de risque de pluie avant 24 heures.
- Rinçage possible sous une semaine minimum ou laissez faire les éléments naturels. L'action du temps rendra progressivement de l'éclat aux matériaux en les éclaircissant.
- Bien rincer les outils à l'eau.
- Lors de la destruction des verdissures/lichens/pollutions..., le support peut prendre une teinte jaune/marron. Cet aspect est amené à disparaître progressivement.

## SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

UTILISATION : TP10

Numéro inventaire biocide : 50598.

Type de préparation : liquide.

Substances actives : composés de l'ion ammonium quaternaire, alkyl en C12-16 alkyldiméthyles, chlorures : 23.81 g/kg (CAS 68424-85-1).

Contient :

- moins de 5% d'agents de surface cationiques.
- moins de 5% d'agents de surface anioniques.
- moins de 5% d'EDTA et sels.
- moins de 5% d'agents de surface non ioniques.

Conserver hors de la portée des enfants.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.

Délai d'apparition de l'effet biocide : quelques jours.

Durée d'action de l'effet biocide et intervalle à respecter entre les applications : 6 mois.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 25/01/2024.**

---

Oxi est une marque



DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Retrouvez toutes nos solutions sur  
**oxi-peintures.com**  
Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**